



REF.




Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

1

.PIXEL

FOLIO®


Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light				
		02 02														



200 x 200 mm 7.87 x 7.87 in

Altre dimensioni disponibili.
Custom size available.


CERTIFICATIONS




APPLICATIONS



A soffitto
Ceiling



A parete
Wall



TECHNICAL DESCRIPTION

PIXEL fa parte della serie di prodotti MINI, ideale per creare varie composizioni. Omogeneità luminosa garantita dal diffusore opale con spessore 10 mm e dalla lastra interna in metacrilato incisa a laser con tecnologia edge lighting. Protezione esterna con scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore. LED Nichia ad alta efficienza energetica, dimmerabili 0-10 V, DALI, DMX o Casambi. Disponibile nelle versioni con alimentatore remoto o con alimentatore integrato.

PIXEL is part of the MINI product series, ideal for creating various compositions. Homogeneous luminosity is guaranteed by the opal diffuser with a thickness of 10 mm. The internal methacrylate plate is laser engraved with lighting edge technology. The external protection made of an aluminum shell favours rigidity and heat dissipation. The Nichia LEDs with high energy efficiency, are dimmable 0-10 V, DALI, DMX or Casambi. Available either with remote or integrated power supply.



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

2

.PIXEL**FOLIO**

product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	02 02													

OPTION .A
versione **alimentazione remota**
remote power supply version

35
(24 + 15)
1.37
(0.94 + 0.59)

W

OPTION .B
versione **alimentazione integrata**
integrated power supply version

52
(24 + 28)
2.04
(0.94 + 1.10)

W

QUANTITÀ
QUANTITIES200 x 200 mm **7.87 x 7.87 in**

PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:
Product type:

- PI.A** Versione con **alimentazione remota**
(alimentatore non incluso)
Remote power supply version
(power supply not included)
- PI.B** Versione con **alimentazione integrata**
(alimentatore non incluso)
Integrated power supply version
(power supply not included)

Spessore:
Thickness:**PI.A** 35 mm
1.37 inSpessore:
Thickness:**PI.B** 52 mm
2.04 inPeso:
Weight:2 kg
4.4 lbMateriali:
Materials:Alluminio - Metacrilato
Aluminum - MethacrylateDimensioni:
Sizes:**W** 200 mm
7.87 in
L 200 mm
7.87 in

GENERAL SPECS.

Installazione:
Fixing:

- W** A parete
Wall
- C** A soffitto
Ceiling

Ambiente di utilizzo:
Environment of use:Interno
IndoorDurata LED:
LED lifespan:L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
L90 > 60.000 hours at 50° CelsiusBlue light risk group:
Blue light risk group:EXEMPT UNLIMITED (200 mm)
EXEMPT UNLIMITED (**7.87 in**)Garanzia:
Warranty:

- 2Y** 2 anni
2 years
- 5Y** Su richiesta estensione fino a 5 anni
On request extension up to 5 years

FINISHES

Finiture alluminio:
Aluminum finishes:

- W** bianco
white
- B** nero
black
- S** speciale (verniciatura o ossidazione)
special (liquid painting or oxidation)

Finiture opale:
Opal finishes:

- M** opaco
matte
- G** lucido
gloss
- OM** opale fresato
opal milling
- OS** opale inciso laser
opal sculpture
- OP** opale + stampa
opal + print
- OA** opale + stampa lucida (Folio Art)
opal + glossy print (Folio Art)



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

3

.PIXEL

FOLIO®

Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light				
		02 02														

ELECTRICAL SPECS.

Vtaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

		24V DC
		AC/DC 24V
<input type="checkbox"/>	O10	0-10 V
<input type="checkbox"/>	DA	DALI
<input type="checkbox"/>	DM	DMX
<input type="checkbox"/>	CA	Casambi

LED

Tipologia LED:

LED type:

<input type="checkbox"/>	N	NICHIA 757 R9050
<input type="checkbox"/>	O	<i>Nichia Optisolis™ (su richiesta)</i> <i>Nichia Optisolis™ (on request)</i>
<input type="checkbox"/>	V	<i>Nichia Vitasolis™ (su richiesta)</i> <i>Nichia Vitasolis™ (on request)</i>

Posizione LED:

LED position:

<input type="checkbox"/>	L2	Due lati LED Two LED sides
<input type="checkbox"/>	L4	Quattro lati LED Four LED sides

Consumo:

Consumption:

	L2	9 W
	L4	18 W

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

	L2	372 lm
	L4	744 lm

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

	N	Standard: CRI = Ra min. 90 - R9 min. 50
	O	<i>Su richiesta Ra = 100</i> <i>(Nichia Optisolis™)</i> <i>On request Ra = 100</i> <i>(Nichia Optisolis™)</i>

Grado di protezione:

IP rating:

<input type="checkbox"/>	40	Standard: IP40
<input type="checkbox"/>	65	<i>IP65 (su richiesta)</i> <i>IP65 (on request)</i>
<input type="checkbox"/>	DL	<i>Damp Location (su richiesta)</i> <i>Damp Location (on request)</i>

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

<input type="checkbox"/>	27	<input type="radio"/> 2700 K
<input type="checkbox"/>	30	<input type="radio"/> 3000 K
<input type="checkbox"/>	35	<input type="radio"/> 3500 K
<input type="checkbox"/>	40	<input type="radio"/> 4000 K
<input type="checkbox"/>	57	<input type="radio"/> 5700 K
<input type="checkbox"/>	TW	<input type="radio"/> Tunable White (2700 K - 5700 K)
<input type="checkbox"/>	RQ	<i>Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K,</i> <i>5000K, 6500K, RGB, RGBW and</i> <i>RGBTW</i> <i>On request 2000K, 2200K, 2500K,</i> <i>5000K, 6500K, RGB, RGBW and</i> <i>RGBTW</i>

UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

UGR trasversale:

UGR crosswise:

UGR longitudinale:

UGR endwise:


X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H
70/ 50/ 20

< 19

< 19

POLAR DIAGRAM

[cd/klm]





REF.



Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

4

.PIXEL








Q.ty	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	warranty	dim.	LED type	IP Rating	Indirect Light				
		02 02														

LIGHTING ACCESSORIES






Folio Indirect Light:



FOLIO BASE

- 27  2700 K
- 30  3000K
- 35  3500K
- 40  4000K
- 57  5700K
- RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW

FOLIO LINEAR

- TINY TINY
- TY45 TINY 45
- STK STOCKY
- 30  3000K
- 40  4000K
- 57  5700K
- TW  Tunable White (2700 K - 5700 K)
- R  RGB
- RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K

KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:

